

PRODUKT INFORMATIE

	Holzarten	Europäische Eiche
	Oberflächenstruktur	Glatt
	Veredelung	Öl
	Sortierungen	Brett optionen: Prime Rift, Prime R&Q, Prime, Premier 1-bis, Select, Rustic, Classical Fischgrät optionen: Prime, Premier 1-bis, Rustic, Classical, Colonial
	Aufbau	Duoplank® Ausgeführt

ABMESSUNGEN

	Stärke	15, 20 mm (5/8", 3/4")
	Breite	142, 180, 240 mm (5 9/16", 7", 9 1/2")
	Dielenlängen	1790, 1970, 2100, 2220, 2470 mm (5'11", 6'6", 6'11", 7'3", 8'1")
	Fischgrät-Abmessungen	80 x 480, 85 x 510, 110 x 550, 115 x 575, 142 x 710, 180 x 1080 mm (3 5/32" x 18 29/32", 3 3/8" x 20 1/16", 4 11/32" x 21 5/8", 4 1/2" x 22 5/8", 5 9/16" x 27 15/16", 7" x 42 1/2)
	Chevron	30°: 80 x 660, 110 x 710, 142 x 710, 180 x 920 mm (3 5/32" x 25 31/32", 4 11/32" x 27 15/16", 5 9/16" x 27 15/16", 7" x 36 1/4") 45°: 80 x 550, 110 x 550, 142 x 660, 180 x 980 mm (3 5/32" x 21 5/8", 4 11/32" x 21 5/8", 5 9/16" x 25 31/32", 7" x 38 9/16") 60°: 80 x 510, 110 x 510, 142 x 510, 180 x 510 mm (3 5/32" x 20 1/16", 4 11/32" x 20 1/16", 5 9/16" x 20 1/16", 7" x 20 1/16")


INSTALLATION

	Diele	Verkleben, schwimmend verlegen 4-seitige Feder und Nut
	Fischgrät und Chevron	Verkleben 1 Seite Feder, 2 Seiten Nut (Chevron enthält linke und rechte Elemente)

VERWENDUNG





	Empfohlene Verwendung	Geeignet für den Einsatz in allen Projektbereichen: Wohnen, Gewerbe, Gastgewerbe, Einzelhandel
--	------------------------------	--

UNTERBODEN- HEIZUNG UND KÜHLUNG

	Kompatibilität	Garantie erhältlich bei Verlegung und Wartung gemäß Hakwood Dokument zur Fussbodenheizung und -kühlung
---	-----------------------	--

NACHHALTIGKEIT	TESTMETHODE	MINIMALE ANFORDERUNGEN	PERFORMANCE
FSC-zertifiziert (Mix)		FSC® Zertifizierungsnummer: SCS-COC-000609	Erfüllt Anforderung auf Anfrage


STANDARD FÜR FERTIGPARKETT	TESTMETHODE	MINIMALE ANFORDERUNGEN	PERFORMANCE
 CE (Conformité Européenne) Europäischer Standard	EN 14342	CE-konform	Erfüllt Anforderung
NWFA (National Wood Flooring Association) US-amerikanischer Standard	ANSI/HPVA EF2009	NWFA-konform	Erfüllt Anforderung

NIEDRIG EMITTIERENDE MATERIALIEN	TESTMETHODE	MINIMALE ANFORDERUNGEN	PERFORMANCE
 E1-Zertifikat	EN 717-7	E1-konform & E2-konform	Erfüllt Anforderung
California Air Resources Board (CARB) Zertifikat für Formaldehyd	ASTM E1333	CARB-konform	Erfüllt Anforderung
 Émissions dans l'air intérieur A+ label innerhalb Frankreichs Flüchtige organische Verbindungen (VOC) Siegel A+	ISO 16000p 3,6,9	A+ / sehr emissionsarm	Erfüllt Anforderung
 AgBB Deutsches Kennzeichen für geringe Emissionen	ISO 16000	Erfüllt Anforderung	Erfüllt Anforderung
 CA 01350 California Section 01350 Test für VOC-Emissionen	CA DPHS Standard Practice Section 01350	CA01350-konform	Erfüllt Anforderung

RUTSCHFESTIGKEIT	TESTMETHODE	MINIMALE ANFORDERUNGEN	PERFORMANCE
 EN14342 Holzfußböden - Eigenschaften, Bewertung der Konformität und Kennzeichnung	CEN/TS 15676 Bestimmung der Antirutsch-Eigenschaften	59 USRV Wert der Rutschfestigkeit im unpolierten Zustand Anforderung erfüllt	Erfüllt Anforderung
	DIN 51130	R9 (angebot 6°-10°)	Erfüllt Anforderung
	DIN 51097 / GUW-I 8527	B	Erfüllt Anforderung
	ASTM C1028-96	0,63 (Trocken) 0,63 (feucht) Statische Reibungskoeffizient	Erfüllt Anforderung

SCHALLDÄMMUNG	TESTMETHODE	MINIMALE ANFORDERUNGEN	PERFORMANCE
 Trittschallminderung	EN 1533	20 mm: 14 dB [Lw] 15 mm: 16 dB [Lw]	Erfüllt Anforderung

KRAZTFESTIGKEIT	TESTMETHODE	MINIMALE ANFORDERUNGEN	PERFORMANCE
	DIN 68861	4E	Erfüllt Anforderung

REAKTION AUF FEUER	TESTMETHODE	MINIMALE ANFORDERUNGEN	PERFORMANCE
 EN14342 Holzfußböden - Eigenschaften, Bewertung der Konformität und Kennzeichnung	EN 13501-1	Cfl-s1	Erfüllt Anforderung
 Flammenausbreitung und Raumentwicklung	ASTM E84	Klasse C	Erfüllt Anforderung
	NFPA 101	Klasse C	Erfüllt Anforderung
	ASTM E648-10NY	Klasse II	Erfüllt Anforderung
Installationsangaben	Laden Sie die neueste Version ein https://www.hakwood.com/de/downloads/		
Pflege und Instandhaltung			
Fussbodenheizung und -kühlung			

Hakwood
 Leemansstraat 2
 4251LD Werkendam
 Niederlande
 Tel: +31 183 504 266
 sales@hakwood.com

Hakwood Inc.
 2244 95th St, Suite 200
 Naperville IL 60564
 Vereinigte Staaten
 Tel: +1 630 219 3388
 ussales@hakwood.com

