






INFORMAÇÕES DO PRODUTO

	Espécies	carvalho europeu
	Textura da superfície	Várias texturas de superfície
	Acabamento	Óleo
	Categorias	Opções Régua: Premier 1-bis, Classical Opções espinha de peixe: Premier 1-bis, Rustic, Classical
	Construção	Duoplank® Multicamadas


DIMENSÕES

	Espessura	15, 20 mm (5/8", 3/4")
	Larguras de Régua	80, 110, 142, 180, 240 mm (3 5/32", 4 11/32", 5 9/16", 7", 9 1/2")
	Comprimentos Régua	1790, 1970, 2100, 2220, 2470 mm (5'11", 6'6", 6'11", 7'3", 8'1")
	Dimensões espinha de peixe	80 x 480, 85 x 510, 110 x 550, 115 x 575, 142 x 710, 180 x 1080 mm (3 5/32" x 18 29/32", 3 3/8" x 20 1/16", 4 11/32" x 21 5/8", 4 1/2" x 22 5/8", 5 9/16" x 27 15/16", 7" x 42 1/2")


INSTALAÇÃO

	Régua	Colado, flutuante 4 linguetas laterais e ranhura
	Espinha de peixe e Chevron	Colado 1 lingueta lateral, 2 ranhuras laterais (o Chevron inclui elementos do lado esquerdo e do lado direito)

UTILIZAÇÃO

	Utilização recomendada	Adequado para todos os setores do projeto: Residencial, Comercial, Alojamento e Retailho
--	-------------------------------	--

AQUECIMENTO/ARREFECIMENTO DEBAIXO DO PISO

	Compatibilidade	Garantia disponível quando instalado e mantido em conformidade com documento Hakwood Aquecimento e Arrefecimento debaixo do piso
--	------------------------	--

SUSTENTABILIDADE		MÉTODO DE TESTE	REQUISITO MÍNIMO	DESEMPENHO
	Certificação FSC (Mix)		FSC® Código-Certificado: SCS-COC-000609	disponível por encomenda Por encomenda
PADRÃO DE PAVIMENTO DE MADEIRA PROJETADO		MÉTODO DE TESTE	REQUISITO MÍNIMO	DESEMPENHO
	CE (Conformité Européenne) Norma europeia	EN 14342	CE Cumpre requisito	disponível por encomenda
	NWFA (National Wood Flooring Association) Norma norte-americana	ANSI/HPVA EF2009	NWFA Cumpre requisito	disponível por encomenda
MATERIAIS DE BAIXAS EMISSÕES		MÉTODO DE TESTE	REQUISITO MÍNIMO	DESEMPENHO
	Certificado E1	EN 717-7	Em conformidade com E1 e Em conformidade com E2	disponível por encomenda
	California Air Resources Board (CARB) Certificado para formaldeído	ASTM E1333	CARB Cumpre requisito	disponível por encomenda
	Émissions dans l'air intérieur A+ label Selo nacional de França Composto Orgânico Volátil (VOC) A+	ISO 16000p 3,6,9	A+ / emissões muito baixas	disponível por encomenda
	AgBB Rótulo alemão para emissões baixas	ISO 16000	disponível por encomenda	disponível por encomenda
	CA 01350 Teste da Secção Califórnia 01350 para Emissões de VOC	Norma CA DPHS Conselho de Prática 01350	CA01350 Cumpre requisito	disponível por encomenda
RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO		MÉTODO DE TESTE	REQUISITO MÍNIMO	DESEMPENHO
	EN14342 Pavimento em madeira - características, avaliação de conformidade e marcação	CEN/TS 15676 Determinação das propriedades antiderrapantes	59 USRV Valor da resistência ao escorregamento em superfícies não polidas	disponível por encomenda
		DIN 51130	R9 (gama 6°-10°)	disponível por encomenda
		DIN 51097 / GU-VI 8527	B	disponível por encomenda
		ASTM C1028-96	0.63 (Seco) 0.63 (Molhado) Coeficiente de atrito estático	disponível por encomenda
TESTE ACÚSTICO		MÉTODO DE TESTE	REQUISITO MÍNIMO	DESEMPENHO
	Redução do ruído de impacto	EN ISO 140-8 EN ISO 717-2	20 mm: 14 dB [Lw] 15 mm: 16 dB [Lw]	disponível por encomenda
RESISTÊNCIA A ARRANHÕES		MÉTODO DE TESTE	REQUISITO MÍNIMO	DESEMPENHO
		DIN 68861	4E	disponível por encomenda

REAÇÃO AO FOGO	MÉTODO DE TESTE	REQUISITO MÍNIMO	DESEMPENHO
 EN14342 Pavimento em madeira - características, avaliação de conformidade e marcação	EN 13501-1	Cfl-s1	disponível por encomenda
 Desenvolvimento de propagação de chama e fumo	ASTM E84	Classe C	disponível por encomenda
	NFPA 101	Classe C	disponível por encomenda
	ASTM E648-10NY	Classe II	disponível por encomenda
Informações sobre a instalação	Descarregar a versão mais recente em https://www.hakwood.com/pt/downloads/		
Cuidados e Manutenção			
Aquecimento e arrefecimento debaixo do piso			

Hakwood
Leemansstraat 2
4251LD Werkendam
Holanda
Tel: +31 183 504 266
sales@hakwood.com

Hakwood Inc.
2244 95th St, Suite 200
Naperville IL 60564
Estados Unidos
Tel: +1 630 219 3388
ussales@hakwood.com

