

Vanna

展望系列



产品信息

	树种	欧洲橡木
	表面纹理	拉丝
	表面处理	双清漆
	成绩	木板选项: Premier 1-bis, Natural, Classical 人字形纹选项: Premier 1-bis, Natural, Classical
	建造	Duoplank® 复合

尺寸

	厚度	15, 20 mm (5/8", 3/4")
	宽度	110, 142, 180, 240 mm (4 11/32", 5 9/16", 7", 9 1/2")
	长度	1080, 1220, 1470, 1790, 1970, 2100, 2220, 2470 mm (3'7", 4', 4'10", 5'11", 6'6", 6'11", 7'3", 8'1")
	人字拼	110 x 550, 142 x 710, 180 x 1080 mm (4 11/32" x 21 21/32", 5 9/16" x 27 15/16", 7" x 3'7")

安装

	门厅	粘合 4 面榫头和榫槽
	人字形纹和 V 形纹	粘合 1 个侧面榫头，2 个侧面榫槽（V 形纹款地板包括左右部分）

用法

	推荐用法	适用于所有项目：住宅、商业医院、零售
---	------	--------------------

地板下供暖和制冷

	兼容性	在按照海格威地板下供暖和制冷文件要求进行安装和养护的情况下，可享受保修服务
---	-----	---------------------------------------

可持续性

测试方法	最低要求
FSC 认证（混合）	FSC® 证书代码：SCS-COC-000609

实木复合地板标准

测试方法	最低要求
 CE (Conformité Européenne) 欧洲标准	EN 14342 符合 CE 标准
NWFA (National Wood Flooring Association) 美国标准	ANSI/HPVA EF2009 符合 NWFA 标准

Hakwood
Leemansstraat 2
4251 LD Werkendam

荷兰
+31 183 504 266
sales@hakwood.com

Hakwood Inc.
2244 95th St, Suite 200
Naperville IL 60564

美国
+1 630 219 3388
ussales@hakwood.com

HAKWOOD

低排放材料		测试方法	最低要求
	 E1 证书	EN 717-7	符合 E1 和 E2 标准
	California Air Resources Board (CARB) 甲醛检测合格证	ASTM E1333	符合 CARB 2 标准
	 Émissions dans l'air intérieur A+ label 法国国家挥发性有机化合物 (VOC) A+ 标签	ISO 16000p 3,6,9	A+ / 极低排放量
	 AgBB 德国低排放量标签	ISO 16000	符合要求
	 CA 01350 加州第 01350 节 VOC 排放量测试	CA DPHS 标准实践第 01350 节	符合 CA01350 标准
防滑性		测试方法	最低要求
	 EN14342 木地板-特性、合格评估和标记	CEN/TS 15676 防滑性能测定	59 USRV USRV 未抛光防滑值
		DIN 51130	R9 (范围 6 ° -10 °)
		DIN 51097 / GUV-I 8527	B
声音测试		测试方法	最低要求
	 降低撞击声	EN ISO 140-8 EN ISO 717-2	20 mm: 14 dB [Δ Lw] 15 mm: 16 dB [Δ Lw]
耐刮擦		测试方法	最低要求
		DIN 68861	4E
对火的反应		测试方法	最低要求
	 EN14342 木地板—特性、合格评估和标记	EN 13501-1	Cfl-s1
	 火焰蔓延和烟雾扩散	ASTM E84	C 级
		NFPA 101	C 级
		ASTM E648-10NY	二级