

Velino

白蜡木系列



产品信息

	树种	普通灰
	表面纹理	拉丝
	表面处理	油
	成绩	木板选项: Prime Light
	建造	Duoplank® 复合

尺寸

	厚度	15 mm (5/8")
	宽度	180 mm (7")
	长度	1790, 1970, 2100, 2220, 2470 mm (5'11", 6'6", 6'11", 7'3", 8'1")

安装

	门厅	粘合 4 面榫头和榫槽
---	----	----------------

用法

	推荐用法	适用于所有项目：住宅、商业医院、零售
---	------	--------------------

地板下供暖和制冷

	兼容性	在按照海格威地板下供暖和制冷文件要求进行安装和养护的情况下，可享受保修服务
---	-----	---------------------------------------

可持续性

测试方法	最低要求
FSC 认证 (混合)	FSC® 证书代码：SCS-COC-000609

实木复合地板标准

测试方法	最低要求
CE (Conformit é Europ é enne) 欧洲标准	EN 14342 符合 CE 标准

低排放材料		测试方法	最低要求
	 E1 证书	EN 717-7	符合 E1 和 E2 标准
	California Air Resources Board (CARB) 甲醛检测合格证	ASTM E1333	符合 CARB 2 标准
	 é missions dans l'air int é rieur A + label 法国国家挥发性有机化合物 (VOC) A+ 标签	ISO16000p 3,6,9	A+ / 极低排放量
	 AgBB 德国低排放量标签	ISO 16000	符合要求
	 CA 01350 加州第 01350 节 VOC 排放量测试	CA DPHS 标准实践第 01350 节	符合 CA 01350 标准
防滑性		测试方法	最低要求
	 EN14342 木地板-特性、合格评估和标记	CEN/TS 15676 防滑性能测定	
		DIN 51130	R9 (温度范围为 6 ° -10 °) (范围 6 ° -10 °)
		DIN 51097 / GUV-I 8527	B
声音测试		测试方法	最低要求
	 降低撞击声	EN ISO 140-8 EN ISO 717-2	
耐刮擦		测试方法	最低要求
		DIN 68861	
对火的反应		测试方法	最低要求
	 EN14342 木地板 + 特性、合格评估和标记	EN 13501-1	Cfl -s1